

# SUS REQUISITOS - NUESTRA SOLUCIÓN

## Desde el automatismo hasta la puerta hecha a medida - ¡Saque provecho de nuestra versatilidad!

Nuestros automatismos pueden combinarse con varios sistemas de perfilaría, con hojas de otros proveedores, perfilaría comercial y con numerosos accesorios.

¿Confort? ¿Seguridad? ¿Diseño? ¿Higiene? ¿Eficacia energética? ¿Flujos gestionados de los peatones? Sea cual sea el propósito para que usted adquiera una puerta automática Gilgen, siempre encontrará la solución idónea para sus necesidades en nuestra amplia gama de productos.

Las puertas automáticas cumplen con diferentes requisitos de una puerta de entrada. Es importante tener en consideración, desde la misma fase de planificación, las funciones que serán necesarias. Por ejemplo:

- Protección del medio ambiente < green wings >
- La prevención contra intrusos
- La protección contra incendios
- Las necesidades antihumo
- Las salidas de emergencia y rutas de evacuación
- Las puertas con cierre hermético



Una puerta automática de Gilgen le proporciona un «plus» significativo en cuanto al confort. Saque aún más provecho al elegir su solución idónea.



# Combinación óptima

	Basic	Standard	Design Header 100 mm	Technology Header 140 mm	Heavy duty	Traditional	Curved	Folding
Automatismos	SLA *	SLX-M	SLX		SLX-V	SLM	SRM	FFM
<b>Perfilerías</b>								
Perfilería PSX (estándar)	●		●	●				
Perfilería PSXP (estándar con cierre lateral)	●	●						
Perfilería PSA (estética con cierre lateral)	●	●	●	●				
Perfilería PSF (todo cristal)	●	●						
Perfilería PST (estándar y con aislamiento térmico) <green wings>		●						
Perfilería PSW (aislamiento térmico) <green wings>	●			●				
Perfilería PS 90 (tradicional)						●	●	●
Perfilería comercial	●	●	●	●	●	●		
<b>Soluciones telescópicas</b>								
		●		●		●		
<b>Protección contra el incendio / humo</b>								
Efecto corta-fuego SB/SBF (EI30/E30)		●		●	●			
Efecto antihumo CS200						●		
<b>Soluciones para salidas de emergencia</b>								
Redundante *		●	●	●		●	●	●
Break Out			●			●		
CO 48 (Francia) *	●	●	●	●		●		
<b>Protección antirrobo certificado</b>								
RC2		●						
RC3		●						
<b>Hermeticidad certificada (SLX-D) cobertor 180 mm</b>								
				●				
<b>Bloqueo de la puerta</b>								
Cerrojo manual en el perfil inferior	●	●	●	●	●	●		●
Bloqueo automático en el automatismo	●	●	●	●	●	●	●	●
Cierre multipunto FLUVERI manual **	●	●	●	●				
Cierre multipunto FLUVERI automático **		●	●	●				
Cierre automático CLS ***					●	●	●	

\* No está disponible en todos los países

\*\* La instalación del FLUVERI es posible en las perfilerías PSX, PSXP, PST y PSW

\*\*\* La instalación del cierre CLS es posible en la perfilería PS90 e indispensable con la versión cortafuego EI 30 Design.